

Tabla de superficies de aplicación SIGA

Superficies de aplicación adecuadas	Twinet® 20	Rissan® 60	Rissan® 100 & 150	Sicrall® 60 & 170	Corvum® 30/30 & 12/48	Primur® Cartucho/Bolsa tubular	Primur® Rollo	Wigluv® black & black 20/40	Wigluv® 60 & 20/40	Wigluv® 100 & 150	Fentrim® 20 & Fentrim® IS 20	Fentrim® 330 grey	Fentrim® 2 & Fentrim® IS 2	Meltell®	Wetguard® 200 SA
Madera	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Paneles duros de madera	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Paneles de fibras blandas										✓ ¹			✓ ¹		
Paneles de cartón de yeso, paneles de fibra de yeso		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Paneles de fibrocemento						✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓
Hormigón, mampostería, enlucido			✓ ^{1,2}			✓	✓		✓ ^{1,2}	✓ ²	✓ ²	✓ ²	✓ ²	✓	
Betún, EPDM en el área de zócalo			✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		
Paneles aislantes de plástico duro (XPS/EPS/PUR)			✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Metal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Plástico duro	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

¹ Consolidar el sustrato con Dockskin 100.

² Consolidar los sustratos polvorientos, sucios o no portantes con Dockskin 100 o Dockskin 200.

Si es necesario, todos los sustratos mencionados anteriormente pueden tratarse previamente con Dockskin 100 o Dockskin 200.

Nota: Con el fin de seleccionar los productos adecuados para la aplicación deseada, se deberá tener en cuenta la tabla de superficies de aplicación, las recomendaciones de utilización y los datos de producto contenidos en este manual de instrucciones.

Stick with us.

Membranas adecuadas	Twinet® 20	Rissan® 60	Rissan® 100 & 150	Sicrall® 60 & 170	Corvum® 30/30 & 12/48	Primur® Cartucho/Bolsa tubular	Primur® Rollo	Wigluv® black & black 20/40	Wigluv® 60 & 20/40	Wigluv® 100 & 150	Fentrim® 20 & Fentrim® IS 20	Fentrim® 330 grey	Fentrim® 2 & Fentrim® IS 2	Meltell®
Barreras de vapor (parciales o completas) <ul style="list-style-type: none"> • Membranas lisas a ligeramente ásperas de PE/PA/PO/PP • Papel de estraza • Láminas de aluminio 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓
Barreras de vapor (totales o parciales) para aislamiento sobre cabrios o saneamiento de tejados <ul style="list-style-type: none"> • Membranas lisas a ligeramente ásperas de PE/PA/PO/PP • Láminas de aluminio 	✓					✓	✓		✓	✓				
Membranas de cubierta (no se aplica al betún ni a membranas de PVC)	✓*						✓	✓	✓	✓				
Membranas de fachada en fachadas cerradas							✓	✓	✓	✓				✓
Membranas de fachada en fachadas abiertas							✓	✓						✓

* Seleccione la dimensión del producto según las recomendaciones de procesamiento de estas instrucciones de uso.

Nota: Con el fin de seleccionar los productos adecuados para la aplicación deseada, se deberá tener en cuenta la tabla de superficies de aplicación, las recomendaciones de utilización y los datos de producto contenidos en este manual de instrucciones.

sigawiss