



Aplique con



Cepillo

Pistola de pulverización sin aire



**Método de limpieza innovador: EZY-NET® es un líquido a base de polímeros naturales que se aplica con un dispositivo de pulverización de pintura sin aire o un pincel de pintura en bloque, y que se seca a una película strippable que absorbe diferentes tipos de contaminación como calmar durante el secado.**



Aplicación de EZY-NET® con cepillo de pintura de bloque o sin aire en la superficie contaminada con hollín (causado por el fuego).



Pelad la película EZY-NET® después de que se haya secado, lo que resulta

**DESCRIPCIÓN**

EZY-NET® es un líquido a base de polímeros que se seca a una película elástica y pelada. EZY-NET® absorbe diferentes tipos de contaminación como la calma en la fase de secado. La película EZY-NET® se pela manualmente de 2 a 4 días después de haber sido aplicada.

**APLICACIÓN**

EZY-NET® se aplica con una pistola de pulverización sin aire o un pincel de pintura de bloque.

- » Mezclad mecánicamente antes de usar; no agregue agua ni disolventes.
- » Aplique con pistola de pulverización sin aire o cepillo de pintura de bloque / pincel de stock. Consumo: 0,7 a 1 kg/m2. Aplicar sobre un sustrato seco. anáticamente antes de su uso; no agregue agua ni disolventes
- » Si se aplica con una pistola de pulverización sin aire: ajuste el airless a 150 barras de presión de la bomba, con una abertura de punta de pulverización de mínimo 0,017 pulgadas.
- » Los diferentes tipos de contaminación son absorbidos por EZY-NET® en la fase de secado.
- » EZY-NET® se seca completamente de 2 a 4 días después de su aplicación, después de lo cual la película EZY-NET® se retira manualmente despegando..
- » Siempre pruebe antes de su uso en posibles efectos secundarios en el sustrato, así como en la eficacia de este método de limpieza.

**PUNTOS DE ATENCION**

- » Los grafitis, eflorescencias y contaminaciones como la espuma deben tratarse y eliminarse antes de usar EZY-NET®.
- » Temperatura de aplicación: de 10 a 25°C. (temperatura del aire, así como temperatura superficial).
- » Evitad el contacto de EZY-NET® en fase de secado con otros productos de construcción o formas de agua.
- » Asegurad la ventilación cuando se aplica en áreas confinadas.
- » Limpizad las herramientas después de la aplicación con K-Cleaner.

**CARACTERÍSTICAS**

- » Vista: líquido blanco
- » Olor: típico
- » Viscosity Brookfield LVF: 3000.
- » Propiedades de tracción (NBN EN ISO 527-3 – Universidad de Lieja)
  - Presión durante la rotura: 8,83 N/mm² (Promedio)
  - Tensión durante la rotura (%) : 729 (Promedio)
- » pH: 10,5 - 11,5.
- » Ingredientes activos: emulsión de látex natural.



Aplique con



Cepillo

Pistola de pulverización sin aire



<b>CERTIFICACIÓN DEL PRODUCTO</b>	Universidad de Lieja (Bélgica): 1. Certificación del sistema – 05/07/2019 2. Propiedades de tracción – 22/07/2019 - NBN EN ISO 527-3
<b>EMBALAGE</b>	» Cubo - 10 kg. » Pallet : 44 x 10kg.
<b>ALMACENAMIENTO</b>	5 – 20°C. Usad en un plazo de 6 meses a partir de la fecha de producción. Almacenar en embalaje original y cerrado.
<b>SEGURIDAD</b>	Consulte la ficha de datos de seguridad antes de su uso. Use ropa protectora, mascarilla bucal de gafas de seguridad.
<b>LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD</b>	HEVADEX no se hace responsable del resultado o resultado después del uso de EZY-NET®.

DATE OF THIS EDITION: 18/08/2019

SE APLICAN NUESTRAS CONDICIONES GENERALES DE VENTA. ESTE DOCUMENTO NO TIENE UN VALOR CONTRACTUAL. ESTA FICHA TÉCNICA SUSTITUYE Y ANULA LA EDICIÓN ANTERIOR. LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN ESTA HOJA TIENE EL PROPÓSITO DE INFORMARLE Y ASESORARLE. EN CADA MOMENTO, ESTA HOJA SE PUEDE ADAPTAR DEBIDO A LA EVOLUCIÓN TÉCNICA. TODA LA INFORMACIÓN SE DA DE BUENA FE Y SIN NINGUNA GARANTÍA. LA APLICACIÓN, EL USO Y EL PROCESAMIENTO DE ESTOS PRODUCTOS ESTÁN FUERA DE NUESTRO CONTROL Y POR LO TANTO TODA LA RESPONSABILIDAD DEL USUARIO / CLIENTE / APLICADOR. EL USUARIO DEL PRODUCTO DEBE PROBAR LA IDONEIDAD DEL PRODUCTO Y SOLICITAR LA FINALIDAD PREVISTA. LA RESPONSABILIDAD ESTABLECIDA SI ALGUNA POR CUALQUIER MOTIVO SE LIMITA SIEMPRE AL VALOR DE LOS BIENES SUMINISTRADOS POR HEVADEX BVBA. LOS PRODUCTOS Y SISTEMAS SE FABRICAN BAJO GESTIÓN DE CALIDAD TOTAL. HEVADEX BVBA SE RESERVA EL DERECHO DE CAMBIAR LAS PROPIEDADES DE SUS PRODUCTOS. LOS USUARIOS SIEMPRE DEBEN HACER REFERENCIA A LA EDICIÓN MÁS RECIENTE DE LA HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO LOCAL, CUYOS EJEMPLARES SE PROPORCIONARÁN A PETICIÓN.