

# PRIMER 49

Imprimación de alto rendimiento para una mejor adhesión de las cintas en superficies polvorrientas y minerales.

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRIMER 49 es una Imprimación basado en dispersiones específicas de polímeros de acrilato puro que se aplica sobre superficies polvorrientas y minerales para aumentar la adhesión de cintas.

## METODO DE APLICACIÓN

### Preparación de la superficie

» Eliminado el polvo y la contaminación superficial;

### método de aplicación:

- » Requisitos mínimos durante la aplicación: T: > 5°C , también del sustrato.
- » Aplique PRIMER 49 con un airless, rollo o brocha.
- » El tiempo de secado de PRIMER 49 depende del clima.
- » Limpiad las herramientas con agua.

## CARACTERÍSTICAS

- » Forma: Líquido.
- » Libre de COV.
- » Color: blanco
- » Resistencia de temperatura: -40°C – 100°C
- » Consumo indicativo:
  - 5 à 10 m<sup>2</sup>/litro
  - 25 à 40 metros lineares/litro
- » Densidad (kg/l): 0,95 – 1,05
- » pH: 5 - 6.

## EMBALAGE

6 Kg

## ALMACENAMIENTO

Almacenamiento: 5 – 20 °C; Almacenado seco, fuera de la luz solar directa; conservación: 18 meses a partir de la fecha de producción, embalaje original sin abrir.

## SEGURIDAD

Consulte la ficha de datos de seguridad antes de la solicitud. Se solicita usar protección para los ojos, mascarilla bucal, guantes y ropa de seguridad durante la aplicación de pulverización.

FECHA DE ESTA EDICIÓN: 18/12/2019 - SE APLICAN NUESTRAS CONDICIONES GENERALES DE VENTA. ESTE DOCUMENTO NO TIENE UN VALOR CONTRACTUAL. ESTA FICHA TÉCNICA SUSTITUYE Y ANULA LA EDICIÓN ANTERIOR. LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN ESTA HOJA TIENE EL PROPÓSITO DE INFORMARLE Y ASESORARLE. EN CADA MOMENTO, ESTA HOJA SE PUEDE ADAPTAR DEBIDO A LA EVOLUCIÓN TÉCNICA. TODA LA INFORMACIÓN SE DA DE BUENA FE Y SIN NINGUNA GARANTÍA. LA APLICACIÓN, EL USO Y EL PROCESAMIENTO DE ESTOS PRODUCTOS ESTÁN FUERA DE NUESTRO CONTROL Y POR LO TANTO TODA LA RESPONSABILIDAD DEL USUARIO / CLIENTE / APLICADOR. EL USUARIO DEL PRODUCTO DEBE PROBAR LA IDONEIDAD DEL PRODUCTO Y SOLICITAR LA FINALIDAD PREVISTA. LA RESPONSABILIDAD ESTABLECIDA SI ALGUNA POR CUALQUIER MOTIVO SE LIMITA SIEMPRE AL VALOR DE LOS BIENES SUMINISTRADOS POR HEVADEX BVBA. LOS PRODUCTOS Y SISTEMAS SE FABRICAN BAJO GESTIÓN DE CALIDAD TOTAL. HEVADEX BVBA SE RESERVA EL DERECHO DE CAMBIAR LAS PROPIEDADES DE SUS PRODUCTOS. LOS USUARIOS SIEMPRE DEBEN HACER REFERENCIA A LA EDICIÓN MÁS RECIENTE DE LA HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO LOCAL, CUYOS EJEMPLARES SE PROPORCIONARÁN A PETICIÓN.