

PRIMER 52

Imprimación adhesiva para un mejor agarre.

DESCRIPCIÓN

PRIMER 52 es una imprimación sin disolventes que se aplica sobre revestimientos poliméricos a base de agua antes de la aplicación de productos a base de yeso o cemento o sobre sustratos minerales lisos para mejorar la adhesión de los revestimientos de acabado.

Usos típicos:

- » Para una mejor adherencia de placas de yeso mediante aplicación de punto y toque sobre BLOWERPROOF® LIQUID (BROCHA).
- » Para una mejor adherencia de yesos/morteros sobre BLOWERPROOF® LIQUID (BRUSH) o ISOPROOF FR.
- » Para la mejor adherencia del mortero de lana de roca "REDArt CAPA BASE CASA" o morteros similares.
- » Para una mejor adhesión de recubrimientos poliméricos a base de agua sobre metales, fijaciones, masillas.

SOLICITUD

Retire el polvo del sustrato.
Aplicar PRIMER 52 mediante rodillo o brocha.
Aplicar sólo 1 capa, aproximadamente 200 gr/m².
Dejar secar antes de aplicar los siguientes productos.

DATOS TÉCNICOS

- » Líquido
- » Densidad (kg/l): 1,2 – 1,3
- » pH: 9,0 (Ind.)
- » Vida útil: 12 meses en envase cerrado y si se almacena correctamente. Proteger de las heladas.
- » Nocivo según 1999/45/EG: no.

Solicitud :

- » No diluir
- » Mezclar antes de usar.
- » Temperatura mínima de aplicación: +5° C.
- » Aplicar entre +5° C y +35° C.
- » No aplicar bajo la luz solar.
- » Limpie las herramientas con agua.

EMBALAJE

10 kg – Palet UE: 60 x 10 kg

SEGURIDAD

PRIMER 52 no es nocivo según la normativa vigente. No obstante, se recomienda seguir las instrucciones de uso de productos químicos. Consulte la ficha de datos de seguridad antes de comenzar la aplicación.

FECHA DE ESTA EDICIÓN: 18/12/2019 - SE APLICAN NUESTRAS CONDICIONES GENERALES DE VENTA. ESTE DOCUMENTO NO TIENE UN VALOR CONTRACTUAL. ESTA FICHA TÉCNICA SUSTITUYE Y ANULA LA EDICIÓN ANTERIOR. LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN ESTA HOJA TIENE EL PROPÓSITO DE INFORMARLE Y ASESORARLE. EN CADA MOMENTO, ESTA HOJA SE PUEDE ADAPTAR DEBIDO A LA EVOLUCIÓN TÉCNICA. TODA LA INFORMACIÓN SE DA DE BUENA FE Y SIN NINGUNA GARANTÍA. LA APLICACIÓN, EL USO Y EL PROCESAMIENTO DE ESTOS PRODUCTOS ESTÁN FUERA DE NUESTRO CONTROL Y POR LO TANTO TODA LA RESPONSABILIDAD DEL USUARIO / CLIENTE / APLICADOR. EL USUARIO DEL PRODUCTO DEBE PROBAR LA IDONEIDAD DEL PRODUCTO Y SOLICITAR LA FINALIDAD PREVISTA. LA RESPONSABILIDAD ESTABLECIDA SI ALGUNA POR CUALQUIER MOTIVO SE LIMITA SIEMPRE AL VALOR DE LOS BIENES SUMINISTRADOS POR HEVADEX BVBA. LOS PRODUCTOS Y SISTEMAS SE FABRICAN BAJO GESTIÓN DE CALIDAD TOTAL. HEVADEX BVBA SE RESERVA EL DERECHO DE CAMBIAR LAS PROPIEDADES DE SUS PRODUCTOS. LOS USUARIOS SIEMPRE DEBEN HACER REFERENCIA A LA EDICIÓN MÁS RECIENTE DE LA HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO LOCAL, CUYOS EJEMPLARES SE PROPORCIONARÁN A PETICIÓN.